

Termostatos para Hoteles y Oficinas




SOLUCIONES de
CONTROL para
FAN COIL

FANCOIL MOTOR 3 VELOCIDADES

T15-FCT


- Válido para Fan Coil a 2 o 4 tubos.
- Motor de 3 velocidades.
- Válvulas ON-OFF en modo Frío, Calor y Auto
- Entrada analógica para sonda remota.
- Entrada digital configurable (tarjeta, contacto de ventana...).
- Bloqueo de teclado, limitación de consignas, ON-OFF remoto.
- Alimentación 100-240VAC, 50/60 HZ.
- Rango de consigna de 5° a 50°C.
- Dimensiones 121 x 83 x 28 mm.
- Montaje en pared.



FANCOIL MOTOR EC


T15-FCT-EC

- Válido para Fan Coil a 2 o 4 tubos.
- Motor de EC, regulación 0-10V
- Válvulas ON-OFF en modo Frío, Calor y Auto
- Entrada analógica para sonda remota.
- Entrada digital configurable (tarjeta, contacto de ventana...).
- Bloqueo de teclado, limitación de consignas, ON-OFF remoto.
- Alimentación 100-240VAC, 50/60 HZ.
- Rango de consigna de 5° a 50°C.
- Dimensiones 121 x 83 x 28 mm.
- Montaje en pared.



T15-FCT-485

- Válido para Fan Coil a 2 o 4 tubos.
- Motor de 3 velocidades.
- Válvulas ON-OFF en modo Frío, Calor y Auto
- Entrada analógica para sonda remota.
- Entrada digital configurable (tarjeta, contacto de ventana...).
- Bloqueo de teclado, limitación de consignas, ON-OFF remoto.
- Alimentación 100-240VAC, 50/60 HZ.
- Rango de consigna de 5° a 50°C.
- Dimensiones 121 x 83 x 28 mm.
- Montaje en pared.



T15-FCT-EC-485

- Válido para Fan Coil a 2 o 4 tubos.
- Motor de EC, regulación 0-10V
- Válvulas ON-OFF en modo Frío, Calor y Auto
- Entrada analógica para sonda remota.
- Entrada digital configurable (tarjeta, contacto de ventana...).
- Bloqueo de teclado, limitación de consignas, ON-OFF remoto.
- Alimentación 100-240VAC, 50/60 HZ.
- Rango de consigna de 5° a 50°C.
- Dimensiones 121 x 83 x 28 mm.
- Montaje en pared.

